

	5070 5071 5072		5080 5081 5082		5090 5091 5092	
Standart	EN 13240		EN 13240		EN 13240	
Nominal Güç kW Nominal Heat Power	10,05		10,05		6,5	
Verimlilik % Efficiency	82,03		82,03		82,03	
Baca Çapı mm Smoke pipe diameter	130/150		130/150		130/150	
Saatlik yakıt sarfiyatı kg/h (en faz %20 nemli odunda) Consumption	2,78		2,78		1,80	
Baca çekişi Pa Draught	12,7 (1,2 mm H ₂ O)					
CO 13% O ₂ mg/m ³	597		597		597	
Nox 13% O ₂ mg/m ³	86		86		86	
Toz Emisyonu 13% O ₂ mg/m ³ Dust Emission	13,40		13,40		13,40	
OGC 13% O ₂ mg/m ³	4,33		4,33		4,33	
Baca gazı sıcaklığı °C Flue gas temperature	231,8		231,8		231,8	
Yükseklik (lukens / plazma) mm Height	880	900	1120	1140	880	900
Genişlik (lukens / plazma) mm Width	704	704	474	474	474	474
Derinlik (lukens / plazma) mm Depth	308	308	380	380	380	380
Net ağırlık (lukens / plazma) kg ---0 Net Weight	100	113	110	119	77,5	87
Net ağırlık (lukens / plazma) kg ---1 Net Weight	91	104	90	99	69	78
Net ağırlık (lukens / Plazma) kg ---2 Net Weight	88	102	96	106	73	82,5
Ateş kapak boyutu mm (G x Y) Hearth door size (W x H)	558 X 313		326 X 643		326 X 313	
Yanma odası boyutu mm (G x Y x D) Hearth size (W x H x D)	638 X 355 X 238		406 X 679 X 238		406 X 355 X 238	
Izgara tipi Grate type	Düz / Flat					
Enerji sınıfı Energy efficiency class	A+					